Исх. АБ-25678 от 10.04.2025 г.
Для АО «Юграэнерго»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ

ООО «Завод энергоэффективного и емкостного оборудования», рассмотрев Вашу заявку, сообщает Вам о возможности изготовления и поставки следующей продукции:

№	Наименование продукции	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед., вкл НДС	Общая стоимость, вкл НДС
1.	Резервуар Горизонтальный Стальной Наземный на санях объемом 75 м3 типа РГСН-75	Шт	5	3 898 000,00	19 490 000,00
				Итого вкл НДС	**19 490 000,00**
				НДС	**3 248 333,33**

Техническая часть представлена в приложении 1.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

1. Паспорт резервуара.
2. Руководство по эксплуатации.
3. Декларация ТР ТС.
4. Сертификат соответствия ГОСТ Р.
5. Комплектующие в соответствии с ОЛ

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы: не включены в стоимость
Срок изготовления: **60 календарных** дней с момента внесения предоплаты на р/с Поставщика и согласования технической документации.
Место доставки: г. Ханты-Мансийск
Условия оплаты: Оплата за Товар в размере 50% в форме аванса, и 50% осуществляется Покупателем по письму о готовности продукции.
Гарантия: 24 месяца с момента отгрузки, но не более 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Расчетный срок службы: 10 лет.

Исполнитель: Бекетов Александр Анатольевич,
Инженер проектов ООО «ЗЭОТЕК»,
тел./факс: +7(351)729-91-06 (доб. 284)
моб.: +7(932) 230-51-23
e-mail: 284@chzmek.ru

Приложение 1 к коммерческому предложению на изготовление Исх. **АБ-25678 от 10.04.2025 г.**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ

1. Резервуар Горизонтальный Стальной Наземный на санях объемом 75 м3 типа РГСН-75	
Номинальный объем резервуара	75 м3
Исполнение	Наземное
Корпус емкости	Одностенный
Максимальная температура продукта	+10°С
Стенка	толщина металла 6 мм; прибавка на коррозию 1 мм;
Днище, коническое	Толщина металла 6 мм; прибавка на коррозию 1 мм
Срок эксплуатации резервуара	10 лет
Диаметр резервуара	3200 мм
Длина резервуара	10500 мм
Расчетное давление, МПа	Атм
Рабочая среда	Светлые нефтепродукты
Плотность хранимого продукта	700-1000 кг/м3
Внутреннее и наружное антикоррозионное покрытие	Внутреннее: отсутствует. Да; Наружное: Грунт-эмаль.
Основной материал	09Г2С
Лестница для спуска внутрь емкости	Да
Опора	2 шт
Санное основание	Труба D219*6
Наличие площадки обслуживания	Да
Лестница для подъема на площадку обслуживания	Да
Масса емкости	6,0
Люки и патрубки	Патрубок замерного люка Ду-150 (1 шт.); Патрубок установки дыхательного клапана Ду80 (1 шт) Приемо-раздаточная труба ДУ 50/Ду80 Патрубок под МУВ-80; Люк-лаз ДУ-800 (1 шт.)
Дополнительное оборудование	Огнепреградитель ОПФ-50 Кран КШЦ.Ф-50 Хлопушка ХП-80 с верхним управлением МУВ-80 Люк замерный ЛЗ-150 – 1 шт Клапан дыхательный СМДК-100АА УХЛ – 1 шт Огнепреградитель ОП-100 – 1 шт
СЕРТИФИКАТЫ	- Сертификат соответствия ISO 9001:2015. - Декларация соответствия. Оборудование химическое. - Свидетельство об аттестации